



HOT SPRING SPECIALISED
TRANSPORT VEHICLE

温泉专用运输车

EQUIPMENT OVERVIEW

— 设备概述



*图片仅供参考，具体以实物为准

温泉专用运输车是一款旨在解决温泉水远距离输送的高投入痛点，聚焦车辆在运输过程中面临的**温度损失、保持活性、腐蚀结垢**三大关键问题，采用独家工艺技术定制出品的专用车辆。

VALUE PROPOSITION

价值主张

- 为拟利用温泉资源进行项目开发（酒店、民宿、景区、营地等）的客户，提供一种**高性价比、易实施、运营成本更低、技术支持与售后服务更可靠**的专业解决方案。



*图片仅供参考，具体以实物为准

TECHNICAL ADVANTAGE

— 技术优势

1 项定制服务 + 2 种系统 + 3 重保温



ONE

低成本高效能

- 无需建设复杂温泉管网，降低温泉项目初期投入。



TWO

稳定保活技术

- 特殊工艺维持温泉水温与活性，确保温泉水天然活性。



THREE

防腐耐用设计

- 解决普通车辆运输腐蚀结垢问题，延长设备寿命。



FOUR

内胆+真空+外层 三重复合保温技术

- 实现了从内到外的全方位温损控制，技术指标超越《GB/T24450-2022地热能开发系统能效评价规范》要求的低温损失限值，为温泉资源的高效循环利用提供了关键技术保障。



FIVE

智能监控 高效管理

- 依托大数据分析实现车辆运行状态及温泉水质实时监测与数据分析，提升管理效率。

EQUIPMENT FEATURES

— 设备特征

01 自带恒温热源，确保温损最小。

02 保温层厚度 $\geq 5\text{cm}$ ，常温环境下最大温损严格控制在 1°C/h 。

03 智能/自动排氧装置，保持原水活性。

04 采用动力抽水方式，车载自吸泵取水与排水。

05 自配处理系统，保证水质卫生。

06 储水罐体材质采用碳钢，增设轻微防腐与微电流阻垢处理，有效进行防腐阻垢。

07 智能电子屏显、远程监控，管理更加高效。

TECHNICAL PARAMETER

技术参数



*图片仅供参考，具体以实物为准

□ 提供新能源型、燃油型、油电混合三种动力车型和多方容量车型、防腐型车型等多种车型，可按需定制生产。

主要技术参数

序号	产品规格	动力配置	轮胎配置	防腐材质	有效容积(约)
1	12方温泉运输车	4缸170马力发动机	9.00 钢丝胎	碳钢/不锈钢	10 立方
2	16方温泉运输车	4缸200马力发动机	10.00 钢丝胎	碳钢/不锈钢	14 立方
3	22方温泉运输车	6缸245马力发动机	11.00 钢丝胎	碳钢/不锈钢	20 立方
4	22方温泉运输车	6缸270马力发动机	11.00 钢丝胎	碳钢/不锈钢	20 立方

PATENT TECHNOLOGY — 专利技术



产品已获得国家实用新型专利证书

专利号：ZL 2024 2 0840482.0

实用新型名称：一种地热温泉水多功能专用运输车

SERVICE GUARANTEE

服务保障



故障解决

- ① 出现故障，即刻响应。
- ② 优先线上提供解决方案。
- ③ 确需现场服务，24小时到达。



售后服务

- ① 储存水箱及自控系统质保期1年。
- ② 车子底盘凭保修卡就近保修。



联系电话：138 8361 0578（何先生）

地址：重庆市·巴南区界石镇·东城大道2376号附9号